

وزارة الشئون العامة والاسكان

٢١٥١٥ / ٢ - ٠١٤
الرقم
٢٠١٧-٠٥-٢٨
التاريخ
الموافق

تعيم للعاملين بالحمولات المحورية في وزارة الاشغال العامة والاسكان

- القبات الثابتة على الطرق


- القبات في المراكز الحدودية


- القبات المتحركة

اشاره الى قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥٩) تاريخ ٢٠١٧/٢/٨

للعمل حسب النموذج ادناه لغاية تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

| الشكل | الوزن المسموح به بعد قرار مجلس الوزراء لغاية تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ | الوزن المسموح به حسب النظام | التصنيف | فئة المركبة | الرقم |
|-------|---|-----------------------------|---------|---|-------|
| | ٢١ | ٢١ | ١١ | سيارة شحن بمحورين | ١ |
| | ٣٨ | ٣٨ | ١١١١ | شحن قاطرة بمحورين و مقطورة بمحورين | ٢ |
| | ٤٤ | ٤٤ | ٢١١١ | شحن قاطرة بمحورين و مقطورة بثلاثة محاور | ٣ |
| | ٢٧ | ٢٧ | ٢١ | سيارة شحن بثلاثة محاور | ٤ |
| | ٤٥ | ٤٥ | ١١٢١ | شحن قاطرة بثلاثة محاور و مقطورة بمحورين | ٥ |
| | ٥١ | ٥١ | ٢١٢١ | شحن قاطرة بثلاثة محاور و مقطورة بثلاثة محاور | ٦ |
| | ٦٢ | ٦٢ | ٢٢ | سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ٧ |





وزارة النقل - العامة للكائن

٢١٥١٥ / ٢ - ٠٩٠٤


الرقم

٢٠١٧-٠٥-٢٨

التاريخ

الموافق

| | | | | | |
|--|----|----|------|--|----|
| | ٥٠ | ٥٠ | ١١٢٢ | شحن قاطرة باربعة محاور و مقطورة بمحورين محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ٨ |
| | ٥٦ | ٥٦ | ٢١٢٢ | شحن قاطرة باربعة محاور و مقطورة بثلاثة محاور | ٩ |
| | ٣٩ | ٣٦ | ٣٢ | سيارة شحن بخمسة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ١٠ |
| | ٥٧ | ٥٤ | ١١٣٢ | شحن قاطرة بخمسة محاور و مقطورة بمحورين (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ١١ |
| | ٦٣ | ٦٠ | ٢١٣٢ | شحن قاطرة بخمسة محاور و مقطورة بثلاثة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ١٢ |
| | ٢٣ | ٢٣ | ١١١ | رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحور واحد | ١٣ |
| | ٤٠ | ٤٠ | ٢١١ | رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بمحورين | ١٤ |
| | ٤٨ | ٤٤ | ٢١١ | رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة بثلاثة محورين أو شاحنة كاملة قطعة واحدة | ١٥ |
| | ٥٣ | ٤٨ | ٤١١ | رأس قاطرة بمحورين ونصف مقطورة باربعة محاور | ١٦ |
| | ٤٠ | ٤٠ | ١٢١ | رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد | ١٧ |
| | ٥١ | ٤٧ | ٢٢١ | رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بمحورين | ١٨ |





وزارة الأشغال العامة والإسكان

٢١٥١٥ / ٢ / ٢٠١٤

الرقم

٢٠١٧-٠٥-٢٨

التاريخ

الموافق

| | | | | | |
|--|----|----|-----|--|----|
| | ٥٦ | ٥١ | ٣٢١ | رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور | ١٩ |
| | ٦١ | ٥٥ | ٤٢١ | رأس قاطرة بثلاثة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور | ٢٠ |
| | ٤٨ | ٤٥ | ١٢٢ | رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بمحور واحد (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ٢١ |
| | ٥٦ | ٥٢ | ٢٢٢ | رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بمحورين (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ٢٢ |
| | ٦١ | ٥٦ | ٣٢٢ | رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة بثلاثة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ٢٣ |
| | ٦٦ | ٦٠ | ٤٢٢ | رأس قاطرة باربعة محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) | ٢٤ |

محور عادي

محور توجيه





وزير الاشغال العامة والسكنى

الرقم ٢١٥١٥ / ٢ - ٠٩٠٤
التاريخ ٢٠١٧-٠٥-٢٨
الموافق


| الشكل | الوزن المسموح به بعد قرار مجلس الوزراء لغاية تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ | الوزن المسموح به حسب النظام | التصنيف | فنة المركبة | الرقم |
|-------|---|-----------------------------|---------|---|-------|
| | ٣٦ | ٣٦ | ٢٢ | سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) مسافة محورية أقل من ٢م(خلاطة - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور) | ٢٥ |
| | ٣٨ | ٣٨ | ٢٢ | سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) مسافة محورية أكثر من ٢م(خلاطة - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور) | ٢٦ |
| | ٣٦ | ٣٦ | ٢٢ | سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) مسافة محورية أقل من ٢م(سطحة بونش - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور) | ٢٧ |
| | ٣٨ | ٣٨ | ٢٢ | سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) مسافة محورية أكثر من ٢م(سطحة بونش - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور) | ٢٨ |
| | ٣٦ | ٣٦ | ٢٢ | سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) مسافة محورية أقل من ٢م(صهريج - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور) | ٢٩ |
| | ٣٨ | ٣٨ | ٢٢ | سيارة شحن باربعة محاور (المحاور الأمامية مزدوجة وقابلة للتوجيه) مسافة محورية أكثر من ٢م(صهريج - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور) | ٣٠ |

محور تعليق هوائي

محور عادي

محور توجيه






وزارة الأشغال العامة والإسكان

٢١٥١٥ / ٢ - ٠١٠٤

الرقم

| الشكل | الوزن المسموح به بعد قرار مجلس الوزراء في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ | الوزن المسموح به حسب النظام | التصنيف | فلنة المركبة | التاريخ الموافق الرقم |
|-------|--|--------------------------------------|---------|--|--------------------------|
| | ٧٤ | ٦٨ | ٤٢٢ | رأس قاطرة باربع محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الأمامية متعاقبة وقابلة للتوجيه وذات مسافة محورية أقل من ٢م) - وجود أنظمة تعليق هوائية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢م يجب أن تحتوي على الأقل على محور واحد قابل للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٢٠١٧-٠٥-٢٨ ٣١ |
| | ٧٦ | ٧٠ | ٤٢٢ | رأس قاطرة باربع محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحاور الأمامية متعاقبة وقابلة للتوجيه وذات مسافة محورية أكثر من ٢م) - وجود أنظمة تعليق هوائية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢م يجب أن تحتوي على الأقل على محور واحد قابل للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٢٢ |
| | ٧٥ | ٦٨ | ٤٣١ | رأس قاطرة باربع محاور ونصف مقطورة باربعة محاور (المحور الأمامي منفرد) - وجود أنظمة تعليق هوائية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢م يجب أن تحتوي على الأقل على محور واحد قابل للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٣٣ |
| | ٧٨ | ٧١ | ٥٢٢ | رأس قاطرة باربع محاور ونصف مقطورة بخمسة محاور (المحاور الأمامية متعاقبة وقابلة للتوجيه وذات مسافة محورية أقل من ٢م) - وجود أنظمة تعليق هوائية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢م يجب أن تحتوي على الأقل على محورين قابلة للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٢٤ |
| | ٨٠ | ٧٣ | ٥٢٢ | رأس قاطرة باربع محاور ونصف مقطورة بخمسة المحاور (المحاور الأمامية متعاقبة وقابلة للتوجيه وذات مسافة محورية أكثر من ٢م) - وجود أنظمة تعليق هوائية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢م يجب أن تحتوي على الأقل على محورين قابلة للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٣٥ |



محور عادي محور توجيه محور تعليق هوائي

الملكية الأردنية المائية



وزارة الأشغال العامة والإسكان

٢١٥١٥ / ٢ - ٠١٠٤

الرقم

٢٠١٧-٠٥-٢٨

التاريخ


الموافقة

| الشكل | الوزن المسموح به بعد قرار مجلس الوزراء لغاية تاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ | الوزن المسموح به حسب النظام | التصنيف | فترة المركبة | الرقم |
|-------|---|-----------------------------|---------|---|-------|
| | ٧٩ | ٧١ | ٥٣١ | رأس قاطرة بأربع محاور ونصف مقطورة بخمسة محور الأمامي منفرد - وجود أنظمة تعليق هوانية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢ م يجب أن تحتوي على الأقل على محورين قابله للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٣٦ |
| | ٨٦ | ٧٨ | ٦٢٢ | رأس قاطرة بأربع محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحاور الأمامية متعدلة وقابلة للتوجيه وذات مسافة محورية أقل من ٢ م) - وجود أنظمة تعليق هوانية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢ م يجب أن تحتوي على الأقل على ثلاثة محاور قابله للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٣٧ |
| | ٨٨ | ٨٠ | ٦٢٢ | رأس قاطرة بأربع محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحاور الأمامية متعدلة وقابلة للتوجيه وذات مسافة محورية أكثر من ٢ م) - وجود أنظمة تعليق هوانية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢ م يجب أن تحتوي على الأقل على ثلاثة محاور قابله للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٣٨ |
| | ٨٧ | ٧٨ | ٦٢١ | رأس قاطرة بأربع محاور ونصف مقطورة بستة محاور (المحور الأمامي منفرد) - وجود أنظمة تعليق هوانية حسب الشكل الموضح - إذا زاد طول نصف المقطورة عن ١٢ م يجب أن تحتوي على الأقل على ثلاثة محاور قابله للتوجيه - وجود نظام مكابح ABS/EBS على جميع المحاور | ٣٩ |

محور تعليق هوانى

محور عادي

محور توجيه



وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس سامي هلسة